

FG-300 / FG-450



Filtros de partículas y absorbentes de agua

FG-300/2,5 · H2" · 2,5 µm		66194-CF0003
FG-300/3 · absorbente de agua con carcasa de aluminio · H2" · 3 µm		661900400
FG-300/5 absorbente de agua con carcasa de aluminio · H2" · 5 µm		661900300
FG-300/15 · absorbente de agua con carcasa de aluminio · H2" · 15 µm		66192
FG-300/50 · H2" · 50 µm		66191
FG-450/15 · absorbente de agua con carcasa de aluminio · H2" · 15 µm		663700000
FG-450/50 · H2" · 50 µm		663700100

APLICACIÓN

- Filtros idóneos para el microfiltraje de partículas y, según modelo, la absorción de agua.
- Posibilidad de drenar mediante el purgador manual situado en la parte inferior.
- Este filtro ha sido concebido para el microfiltraje de gasóleo, gasolina, queroseno, AVGAS, JET A-1, líquidos hidrocarburos, en general.
- Manómetro diferencial que indica el nivel de saturación del filtro.
- El filtro se suministra con el elemento filtrante instalado.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

- Destornilla los 6 tornillos de la parte superior, sustituye por el nuevo filtro, asegurándote que la junta tórica quede correctamente situada para evitar el derrame del líquido.

FG-300

300
L/MIN

2"



FG-450

450
L/MIN

2"

